

Η ΤΕΝΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:

- Από σκληρό υλικό καλής ποιότητας, ανθεκτικού υφάσματος, σκουρόχρωμο (σε συμφωνία με την Υπηρεσία και το ΚΥ)
- Να διαθέτει χειροκίνητο μεταλλικό μηχανισμό ανοίγματος-μαζέματος
- Να είναι προέλευσης ΕΕ. Να συνδέεται από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (ΕΛ.Ο.Τ. ISO,DIN κλπ)
- Να έχει διαστάσεις μήκος 6,00 μ και πλάτος 3,00-3,50μ, ώστε να καλύπτεται εξωτερικός χώρος αναμονής επιφάνειας τουλάχιστον 18,00-20,00 τμ.
- Να τοποθετηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό του Ανάδοχου σε σύντομο χρονικό διάστημα και με προθεσμία τοποθέτησης που θα συμφωνηθεί με την Τεχνική Υπηρεσία της 3^{ης} ΥΠΕ και του ΚΥ Π. Αξιού
- Η ασφαλής μεταφορά και τοποθέτηση του υλικού θα γίνει με ευθύνη του Αναδόχου.
- Μετά την εγκατάσταση της θα ελεγχθεί η καλή λειτουργία της από τον Ανάδοχο, παρουσία τεχνικού της Υπηρεσίας