

## **ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ**

1. Να έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική αναρρόφηση των σωματικών υγρών, αερίων, ιστών ή οστών του ασθενούς κατά τη διάρκεια ή μετά την επέμβαση.
2. Να συνοδεύεται από δύο δοχεία 2L(2x2L)
3. Να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά λειτουργίας
  - Ισχύς: 60L/min
  - Πίεση: -0,90 Bar
  - Τροφοδοσία:230V~/50Hz
  - Λειτουργία: Συνεχής λειτουργία (Non-stop)
4. Να διαθέτει φρένα στους 2 από τους 4 τροχούς και χειρολαβή
5. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας
6. Μηχανή χωρίς λίπανση και αντλία εμβόλου χωρίς συντήρηση
7. ISO 10079-1Classification υψηλό κενό / HIGH FLOW
8. Χαμηλό επίπεδο θορύβου
9. Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
10. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Να παρέχεται πλήρης εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία) που να καλύπτει εργασίες και όλα τα ανταλλακτικά