

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού κουφώματος PVC, συνολικής διάστασης **155Π*116Υ** περίπου (χωρίς την κάσα), διαιρεμένο σε ένα μονόφυλλο παράθυρο με ανάκληση, 155*80cm περίπου, και σε έναν φεγγίτη (σταθερό τμήμα), 155*30cm περίπου. με διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα. Το κούφωμα θα φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:

- α. Συντελεστής θερμοπερατότητας τουλάχιστον 2,2 W/m²K
- β. Διπλό ενεργειακό τζάμι δύο εποχών
- γ. Σύστημα με τουλάχιστον 3 λάστιχα στεγάνωσης
- δ. Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά υδατοστεγανότητας, αεροδιαπερατότητας και αντίστασης στο φορτίο ανέμου

Το βάθος του συστήματος, η διατομή της κάσας, του φύλλου, της τσιμούχας, των εξωτερικών αρμοκάλυπτρων, του νεροσταλλάκτη, όπως και η θέση και ο χρωματισμός των πόμολων και του μηχανισμού ανακλινόμενης λειτουργίας κτλ θα επιλεγούν μετά από αυτοψία του υποψηφίου αναδόχου, **η οποία θεωρείται υποχρεωτική**, στον χώρο του παιδιατρικού ιατρείου και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. Η χρωματική απόχρωση θα είναι αντίστοιχη των υπολοίπων κουφωμάτων της κτιριακής δομής (Nussbaum). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη και εγγύηση για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία τοποθέτησης για περιπτώσεις δυσλειτουργίας λόγω κατασκευαστικής ατέλειας ή παρατυπίας κατά την τοποθέτηση. Το σύστημα δεν φέρει ρολό και σίτα.