

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΡΟΙ

Την προμήθεια και τοποθέτηση **αντιολισθητικής αυτοκόλλητης ταινίας** στα σκαλοπάτια των εσωτερικών κλιμάκων, με σκοπό την πρόληψη ολισθήσεων και ατυχημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής δημόσιων χώρων υγείας. Η τοποθέτηση θα γίνει στην κύρια κλίμακα από το ισόγειο έως τον 5^ο όροφο (σύνολο 103 σκαλοπάτια 155*29cm) και στη δευτερεύουσα κλίμακα από τον 3^ο έως τον 6^ο όροφο (σύνολο 60 σκαλοπάτια 116*29cm)

- Γενικά χαρακτηριστικά ταινίας: αντιολισθητική, **αυτοκόλλητη**, ματ επιφάνειας, βαρέως τύπου, με **υψηλό συντελεστή αντιολισθηρότητας** (για δημόσιους χώρους υψηλής κυκλοφορίας, τουλάχιστον R11 σύμφωνα με DIN 51130:2014 ή αντίστοιχο), να μην αποκολλάται και να μη φθείρεται πρόωρα, ανθεκτική (τριβή, συχνή χρήση, υγρασία, καθαριστικά, απολυμαντικά).
- Διαστάσεις: πλάτος **25–50 mm**, μήκος ίσο με το ωφέλιμο πλάτος του σκαλοπατιού, πάχος ≤ 1 mm
- Χρώμα: μαύρης απόχρωσης για έντονη οπτική αντίθεση για άτομα με μειωμένη όραση
- Πιστοποιήσεις: CE Marking, DIN EN16165 (ολισθηρότητα επιφανειών πεζών)
- Τοποθέτηση: σε όλα τα σκαλοπάτια της κλίμακας, στο εμπρόσθιο μέρος (χειλός) του πατήματος σε απόσταση περίπου **10–20 mm από την ακμή**, ομοιόμορφη ευθυγράμμιση σε όλο το ύψος της σκάλας, η κοπή θα αφήνει καθαρές ακμές, χωρίς προεξοχές
- Προετοιμασία: πριν την τοποθέτηση θα προηγηθεί καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνη, λίπη, υπολείμματα, η επιφάνεια θα είναι στεγνή, λεία, χωρίς ρωγμές ή αποκολλήσεις
- Τοποθέτηση: σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ($\geq 10^{\circ}\text{C}$), με σταθερή πίεση σε όλο το μήκος της ταινίας, αποφυγή εγκλωβισμού αέρα, χρόνος πλήρους συγκόλλησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, απαγόρευση χρήσης της κλίμακας για τουλάχιστον **24 ώρες**, εφόσον απαιτείται
- Παράδοση: η εργασία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν η ταινία θα είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, χωρίς αποκολλήσεις ή φυσαλίδες, θα εξασφαλίζεται επαρκή αντιολισθηρότητα και αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται πριν από την κατάθεση προσφοράς στην αυτοψία του χώρου.
- Με την παράδοση του έργου ο ανάδοχος θα παραδώσει τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος, απαιτούμενα πιστοποιητικά και οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.