

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
Σ Κ Ε Λ Ε Τ Ο Σ Δ Ο Κ Ι Μ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Γ Υ Α Λ Ι Ω Ν

Σκελετός δοκιμαστικών γυαλιών υψηλής ποιότητας που συνδυάζει ανθεκτική κατασκευή με μικρό βάρος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ποικιλία οριζοντίων και καθέτων ρυθμίσεων
- Επιρρήνιο στήριγμα μεταβλητό
- Ξεχωριστές ρυθμίσεις για το μήκος και την κλίση του κροτάφου
- Ανθεκτικό ελατήριο για τη στήριξη του σκελετού στο κεφάλι του ασθενούς
- Μεταβολή διακορικής απόστασης ξεχωριστή για κάθε οφθαλμό
- Οδοντωτός μηχανισμός για εύκολη περιστροφή του στηρίγματος των κυλίνδρων

- Σύστημα μεταβολής της διακορικής απόστασης: Εύρος: από 48 έως 80 χιλ.
- Διαβάθμιση: 1 χιλ.
- Χωρητικότητα : 5 αύλακες (3 στην πρόσθια και 2 στην οπίσθια επιφάνεια) για την τοποθέτηση δοκιμαστικών γυαλιών
- Απόσταση Vertex : 15 χιλ. με διαβάθμιση ανά 1 χιλ
- Βάρος : Να αναφερθεί.
- Φινίρισμα: Μαύρο